



WALL RACK 9U, ลึก 60 cm

19" PREMIUM EXPORT WALL RACK 9U, ลึก 60 cm. Galvanize steel

Dimension (Height 485mm x Width 600mm x Depth 600mm)

- Wall Rack เป็นตู้แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ ประตูหน้า (Front Door) ตู้ส่วนกลาง (Center Part) และตู้ส่วนหลังยึดผนัง (Hinged Base Box) โดยตู้ส่วนกลางสามารถเปิดและล็อกเข้ากับส่วนหลังได้ด้วยลูกกลิ้งพิเศษ
- ผลิตขึ้นจาก Electro-galvanize sheet steel หนา 1.2mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole) ทำจากเหล็ก หนา 2 mm.
- เสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole) ออกแบบเป็นตัวยแอล (L-Shape) เจาะรูยึดอุปกรณ์ (Mounting Hole) รูปสี่เหลี่ยมขนาด 7.0x7.0 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนวของตู้ส่วนกลางพร้อมบล็อกล็อกป้องกันการกระแทกของ U
- ประตูหน้า (Front Door) เป็นโครงเหล็กเจาะช่องฟุ้งแผ่น Acrylic สีขาวหนา 5mm. พร้อมเจาะรูระบายอากาศตามมาตรฐานรอมอะครีคขอบประตู มีระบบ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Cam lock ฟุ้งเสมอหน้าตู้ฝั่งครึ่งข้างกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครี
- ตู้ส่วนกลาง ใช้ระบบ Security Locks ด้วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้า มีราวเลื่อนสำหรับปรับเลื่อนเสาตลอดความลึกของตู้ ส่วนนี้ ด้านล่างติดตั้งลูกกลิ้ง พิเศษ ด้านบนมีช่องสำหรับติดตั้งพัดลม ระบายอากาศ จำนวน 1-3 ชุด และด้านข้าง เจาะรูระบายอากาศตลอดแนว
- ตู้ส่วน หลังยึดผนัง (Hinged Base Box) มีช่องยึดยึดด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4 mm. ด้านบนและด้านล่างมีช่องขนาด 10 x 10 cm. สำหรับเปิดร้อยสัญญาณ และสายไฟได้
- บานพับประตู (Hinged) เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ แบบ 3 ชั้น ไม่ก่อให้เกิดสนิม และมีความแข็งแรงคงทน และสามารถรับน้ำหนักได้มาก โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขณะเปิด-ปิด และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการเปิด-ปิดประตูจากซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้ายได้ โดยการไขสกรู เพียงตัวเดียว ทั้งนี้เพื่อสามารถ ติดตั้งตู้ได้ในทุกพื้นที่การใช้งาน
- สี ของตู้เป็น New Shine Two-Tone (ขาวเทา-เทาเข้ม) ให้กระบวนการพ่นสี และอบสี Electrostatic Power Coatings เพื่อความเรียบเนียน และการยึดเกาะสีที่ยาวนาน
- ชุดยึด สกรู (Screw Set) ประกอบด้วยสกรู (Screw) แป้นยึดตัวเมีย (Captive Nut), แหวนรองพลาสติกสีขาว (Plastic Washer) โดยสกรู และแป้นยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel และเกลียวมาตรฐานแบบ M6
- ผลิต (Manufacture) โดยบริษัท ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 :2008 และ ISO 14001
- ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992(Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2 BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- ส่งมอบพร้อมกุญแจ แบบ Master Key จำนวน 2 ดอก ทุกเหล็กพร้อมสกรูยึดตู้ จำนวน 4 ชุดและชุดสกรูตามจำนวน U ของตู้